



# K I N D E R M A N N

P r é s e n t a t i o n v i s u e l l e



## Série Silent (Gamme de base)

### Silent 2500

- Corps en ABS indéformable
- Projecteur 24x36 250W particulièrement silencieux
- Objectif F:2,8/90mm traité multicouche, et interchangeable
- Télécommande filaire marche avant/arrière, focalisation override (débrayage de l'autofocus)
- Système de refroidissement exclusif SCS (Silent Cooling System) pour un silence exceptionnel
- Système DLS (Dual Lamp System), Changeur rapide de lampes situé sur le capot
- Equipé avec 2 lampes 24V 250W, Accès direct aux lampes sans outil
- Système AFS , focalisation automatique sélective débrayable à la télécommande
- Autofocus déconnectable
- Mollette de préfocalisation
- Multimagasins - universel, LKM et CS
- Volet anti-éblouissement au changement de diapositives
- Passe-vue individuel
- Prise accessoires pour magnétophone, timer, etc...
- Prise pour fondu-enchaîné
- Sécurité par rupteur thermique, double fusible à accès direct
- Rangement du cordon d'alimentation sous l'appareil
- Fourni avec 1 magasin Universel 50 vues
- Dimensions 295 x 280 x 140 mm, Poids 5,2 Kg

### Silent 1500

Identique au Silent 2500, mais avec lampes 150W, sans prise pour fondu enchaîné

### Silent 2500 IR

Identique Silent 2500, mais avec télécommande IR, sans prise pour fondu enchaîné